

# **Richtlinie**

für Aufgrabungen  
in der Stadt Zwickau

**RAZ 18**

Ausgabe 05.2018



**STADT ZWICKAU**

Herausgeber:

Stadtverwaltung Zwickau  
Tiefbauamt  
Postfach 200933  
08009 Zwickau

Tel.: 0375/836601  
Fax: 0375/836666  
Mail: tiefbauamt@zwickau.de

Ausgabe vom 02.05.2018

Ein Nachdruck dieser Richtlinie und deren Anlagen, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

Diese Richtlinie ersetzt mit ihrem Erscheinen die "Richtlinien für den Straßenbau in der Stadt Zwickau Ausgabe 1995/1998".



## **Ansprechpartner**

- Tiefbauamt  
Werdauer Str. 62 (Haus 2)  
08060 Zwickau  
Tel.: 0375/836601  
Fax: 0375/836666  
Mail: tiefbauamt@zwickau.de
  
- Tiefbauamt – Tiefbaukoordinierung  
Herr Georgi (Haus 2 / Zimmer 218)  
Tel.: 0375/836652  
Fax: 0375/836677  
Mail: wolfgang.georgi@zwickau.de
  
- Tiefbauamt – Tiefbaukoordinierung | Aufgrabungszustimmungen | Grundstückszufahrten  
Herr Schmidtchen (Haus 2 / Zimmer 222)  
Tel.: 0375/836615  
Fax: 0375/836677  
Mail: frank.schmidtchen@zwickau.de
  
- Tiefbauamt – Aufgrabungszustimmungen | Grundstückszufahrten  
Herr Netuschil (Haus 2 / Zimmer 222)  
Tel.: 0375/836668  
Fax: 0375/836677  
Mail: philipp.netuschil@zwickau.de
  
- Tiefbauamt – Überwachung und Abnahme von Baumaßnahmen  
Herr Herholz (Haus 2 / Zimmer 221)  
Tel.: 0375/836613  
Fax: 0375/836677  
Mail: michael.herholz@zwickau.de
  
- Straßenverkehrsbehörde  
Werdauer Str. 62 (Haus 3)  
08060 Zwickau  
Tel.: Frau Gräser 0375/833105  
Herr Friedrich 0375/833106  
Fax: 0375/833131  
Mail: sylvia.graeser@zwickau.de  
lars.friedrich@zwickau.de

## **Inhalt**

### Seite

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 5  | Vorwort                  |
| 6  | Vorschriften und Gesetze |
| 7  | Allgemeine Forderungen   |
| 9  | Spezielle Forderungen    |
| 10 | Qualitätssicherung       |
| 10 | Gewährleistung           |
| 10 | Aufgrabungssperre        |
| 11 | Antragstellung           |
| 11 | Belastungsklassen        |
|    | Fahrbahn                 |
|    | Geh- und Radwege         |
| 24 | Formulare                |

## 1. Vorwort

Die vorliegende Richtlinie ist für alle Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen und auf privaten Verkehrsflächen der Stadt Zwickau in ihrer aktuellen Fassung verbindlich anzuwenden.

Die Reduzierung der Forderungen der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12) auf wenige Regelbauweisen soll die Verfüllung von Aufgrabungen erleichtern und gleichzeitig einen technisch einwandfreien, wirtschaftlichen und dauerhaft haltbaren Verschluss von Aufgrabungen ermöglichen.



Kathrin Köhler  
Bürgermeisterin Bauen



Thomas Pühn  
Amtsleiter Tiefbauamt

## 2. Vorschriften und Gesetze

Die im Folgenden aufgeführte Auswahl der wichtigsten und darüber für den Einzelfall zutreffende, hier nicht vermerkte Vorschriften und Gesetze sind vom Auftraggeber und Auftragnehmer in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden und zu berücksichtigen.

- Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG)
- Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton (ZTV Beton-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen (ZTV P-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemitteln (ZTV SoB-StB)
- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen  
Teil 1: Regelbauweise ungebundene Ausführung (M FP 1)
- FGSV-Arbeitspapier Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB)
- Baugrund - Versuche und Versuchsgeräte - Plattendruckversuch (DIN 18134)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Markierungen (ZTV M)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)  
Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen  
Verkehrswegebauarbeiten

### 3. Allgemeine Forderungen


- Die Aufgrabung ist mit allen Grundstückseigentümern und Anliegern abzustimmen.
- Die Verkehrssicherungspflicht für das Baufeld obliegt bis zur mängelfreien Endabnahme durch das Tiefbauamt dem Auftraggeber und Auftragnehmer.
- Die Bauzeit und damit die Zeit der Verkehrseinschränkung ist auf ein wirtschaftlich vertretbares Minimum zu begrenzen.
- Der Anliegerverkehr ist generell aufrecht zu erhalten, Ausnahmen regelt die Verkehrsrechtliche Anordnung der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Zwickau.
- Es ist sicher auszuschließen, dass Leitungsbestände der Versorgungsunternehmen und der Anlieger beschädigt werden. Die entsprechenden Genehmigungen (Schachtscheine) für die Aufgrabungen sind vom Antragsteller selbständig separat bei allen Versorgungsunternehmen einzuholen. Eine aktuelle Adressliste der in der Stadt Zwickau tätigen Versorgungsunternehmen ist im Tiefbauamt erhältlich.
- Im Bereich von Aufgrabung können sich Grenz- und Messpunkte befinden. Sollten solche vom Baubetrieb im beantragten Baufeld vorgefunden werden, ist zur Sicherung dieser vor Beginn der Bauarbeiten Rücksprache mit dem Bauplanungsamt der Stadt Zwickau, Herrn Borris, Tel. 0375/836116 oder Tel. 0375/836119 zu führen.
- Die Stadt Zwickau unterhält Grundwassermessstellen im öffentlichen Verkehrsraum. Sollte eine solche vom Baubetrieb im beantragten Baufeld vorgefunden werden, ist das weitere Vorgehen vor Baubeginn mit dem Umweltbüro der Stadt Zwickau, Herrn Bretschneider, Tel. 0375/833652 abzustimmen.
- Treten im Zuge des Bauvorhabens Bodenfunde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Knochen, Geräte aus Stein oder Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen u.ä.) auf, ist unverzüglich die Untere Denkmalschutzbehörde (Hauptmarkt 26, 08056 Zwickau, Telefon: 0375/834111) oder das Landesamt für Archäologie (Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Telefon: 0351/8926678) zu informieren (Meldepflicht von Bodenfunden nach § 20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, eine Verkürzung dieser Frist bedarf der Zustimmung der zuständigen Denkmalfachbehörde.
- Erfolgt durch die Aufgrabung eine Verunreinigung oder Beschädigung öffentlicher Straßen, Wege und deren Nebenanlagen, so sind diese unverzüglich und ohne Aufforderung zu beseitigen. Bei Nichtbeachtung dieser Forderung erfolgt gemäß §§ 17 und 52 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) Ersatzvornahme.
- Die Fertigstellung der Aufgrabung ist dem Tiefbauamt der Stadt Zwickau mittels Rückmeldeformular (Formular R) schriftlich anzuzeigen. Durch das Tiefbauamt wird eine Abnahme durchgeführt.

- Das Tiefbauamt der Stadt Zwickau behält sich vor, auch nach Erteilung der Aufgrabungszustimmung weitere Auflagen zu erteilen bzw. die Aufgrabungszustimmung zu widerrufen, wenn dies aus Gründen unvorhersehbarer Ereignisse erforderlich wird.
- Für Grundstückszufahrten gilt:  
Mit der Abnahme erfolgt keine Übernahme der Zufahrt in die Baulast der Stadt Zwickau. Der Grundstückseigentümer ist nach § 22 Abs. 3 i.V.m. § 18 Abs. 4 Satz 1 SächsStrG verpflichtet, die Zufahrt entsprechend den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik zu unterhalten. Baustellenzufahrten sind nach Bauende innerhalb von 3 Werktagen rückzubauen.



#### 4. Spezielle Forderungen

- Mit der Aufgrabungszustimmung bzw. der Zustimmung für eine Grundstückszufahrt gibt das Tiefbauamt der Stadt Zwickau spezielle Forderungen aus, die insbesondere den Verschluss der geplanten Aufgrabung und die Herstellung der Grundstückszufahrt betreffen und ggf. auf weitere Besonderheiten im geplanten Baufeld hinweisen.
- Leitungen aller Art sind in Fahrbahnen in einer Verlegetiefe der Leitungsoberkante von mindestens 90 cm, in Geh- und Radwegen von mindestens 50 cm zu verlegen. Technisch notwendige Abweichungen sind dem Tiefbauamt anzuzeigen und zu begründen.
- Soll Aushubmaterial wieder eingebaut werden, ist dieses vor Durchfeuchtung zu schützen.
- Im Besonderen verweist das Tiefbauamt auf die unbedingte Einhaltung der Forderungen zum Rückschnitt der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-StB) Pkt. 5.2.2:



(Quelle: ZTV A-StB )

## **5. Qualitätssicherung**

Zur Sicherung der Qualität der Wiederherstellung der Fahrbahn- bzw. Geh- und Radwegdecken fordert das Tiefbauamt vom Auftraggeber bzw. Auftragnehmer bei Aufgrabungen in Fahrbahnen generell einen Verdichtungsnachweis je angefangenen 25 m Graben- bzw. Aufgrabungslänge

- auf dem Erdplanum der Belastungsklassen BkZ 1,8 bis 10
- auf der Frostschutzschicht bzw. Schottertragschicht aller Belastungsklassen

mittels mindestens dynamischen Plattendruckversuchs. Bei vom Tiefbauamt grundhaft ausgebauten Geh- und Radwegen wird das Tiefbauamt diesen Verdichtungsnachweis im Einzelfall fordern. Die entsprechenden Unterlagen dazu sind dem Tiefbauamt mit der Rückmeldung der Baumaßnahme zu übergeben.

In begründeten Fällen wird das Tiefbauamt auf den Verdichtungsnachweis verzichten.

Das Tiefbauamt wird eigene Plattendruckversuche stichprobenartig durchführen.

Das Tiefbauamt behält sich vor, Baufirmen, die gegen Auflagen des Tiefbauamtes, die Forderungen dieser Aufgrabungsrichtlinie bzw. die allgemeinen Regeln der Technik verstoßen, von Tiefbauarbeiten in der Stadt Zwickau auszuschließen.

## **6. Gewährleistung**

Der Gewährleistungszeitraum beträgt für alle Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen entsprechend der mit den Versorgungsträgern abgeschlossenen Vereinbarungen 5 Jahre, beginnend mit dem Tag des Eingangs der Rückmeldung im Tiefbauamt.

## **7. Aufgrabungssperre**

Grund- und deckensanierte Fahrbahnen und Gehwege dürfen innerhalb von fünf Jahren nach Fertigstellung nicht aufgedeckt werden. Ausgenommen davon sind unaufschiebbare Aufgrabungen für Medienhausanschlüsse, Havarieaufgrabungen und die Herstellung von Grundstückszufahrten.

## 8. Antragstellung

**Im Tiefbauamt** der Stadt Zwickau ist mind. 2 Wochen vor dem geplanten Baubeginn eine Zustimmung einzuholen für:

- Aufgrabungen im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen und Privatflächen der Stadt Zwickau (mit Formular A und Darstellung der Aufgrabung auf einem Lageplan)
- Neuanlage von Grundstücks- oder Baustellenzufahrten bzw. Sanierung dieser (mit Formular Z und Darstellung der Zufahrt auf einem Lageplan)

**Havarieaufgrabungen** bedürfen keiner Zustimmung des Tiefbauamtes vor Baubeginn. Die Havarieaufgrabung ist jedoch mittels Aufgrabungsantrag und Lageplan innerhalb von 12 Stunden, am Wochenende am nächsten Werktag im Tiefbauamt anzuzeigen. Eine Verkehrsrechtliche Anordnung ist in der Straßenverkehrsbehörde, während der Öffnungszeiten dieser noch vor Baubeginn, einzuholen.

**In der Straßenverkehrsbehörde** der Stadt Zwickau ist mind. 2 Wochen vor dem geplanten Baubeginn (bei Großbaumaßnahmen auch früher) eine Verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen (mit Formular VAO und Darstellung der Aufgrabung auf einem Lageplan und, ggf. angepasstem, Regel- bzw. Verkehrszeichenplan). Die vom Tiefbauamt vorab ausgegebene Registriernummer ist hierbei anzugeben, ohne diese erfolgt keine Bearbeitung in der Straßenverkehrsbehörde.

Die Aufgrabungszustimmung und die Zustimmung zur Neuanlage von Grundstücks- oder Baustellenzufahrten sind ab Ausstellungsdatum zunächst 3 Monate gültig. Eine Verlängerung kann formlos beantragt werden.

## 9. Belastungsklassen

Die im Folgenden aufgeführten Belastungsklassen Zwickau (BkZ) basieren auf den Forderungen der Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12) und sind entsprechend der Angabe in der jeweiligen Zustimmung des Tiefbauamtes der Stadt Zwickau beim Verschließen von Aufgrabungen und Herstellen und Sanieren von Grundstückszufahrten anzuwenden.

Weichen die tatsächlich vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten von den in den BkZ angegebenen Eingangsbedingungen ungünstig ab (Klima, Grundwasser, Schichtenwasser, Einschnitt), so sind die Schichtstärken in den Belastungsklassen gemäß der Forderungen der RStO 12 in Abstimmung mit dem Tiefbauamt anzupassen.

# BkZ 10

---

## **Fahrbahn**

**Bk10** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D S

8 cm

Asphaltbinderschicht

AC 16 B S

14 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T S

54 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 80 cm*

# BkZ 3,2

---

## **Fahrbahn**

**Bk3,2** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D S

6 cm

Asphaltbinderschicht

AC 16 B S

12 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T S

53 cm

Frostschutzschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 75 cm*

# BkZ 1,8

---

## **Fahrbahn**

**Bk1,8** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D N

16 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T N

55 cm

Frostschutzschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 75 cm*

# BkZ 1,0

---

## **Fahrbahn**

**Bk1,0** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D N

14 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T N

57 cm

Frostschutzschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 75 cm*

# BkZ 1,0 P

---

## **Parkflächen**

**Bk1,0** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

10 cm  
Pflasterdecke

4 cm  
Brechsand-Splitt-Gemisch  
0/5

20 cm  
Schottertragschicht  
korngestuftes Mineralstoffgemisch  
0/45  
 $E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 150$  MN/m<sup>2</sup>

41 cm  
Frostschuttschicht  
korngestuftes Mineralstoffgemisch  
0/45-0/56  
 $E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 75 cm*



# BkZ 0,3

---

## **Fahrbahn**

**Bk0,3** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D N

10 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T N

51 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 65 cm*

# BkZ 0,3 Z

---

## Zufahrten

**Bk0,3** RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45$  MN/m<sup>2</sup>

## Variante A

10 cm

Pflasterdecke

4 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

0/5

15 cm

Schottertragschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45

Ev2 Oberkante Schicht  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup>

21 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

Ev2 Oberkante Schicht  $\geq 100$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 50 cm*

## Variante B

4 cm

Asphaltdeckschicht

AC 11 D N

10 cm

Asphalttragschicht

AC 32 T N

36 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

Ev2 Oberkante Schicht  $\geq 100$  MN/m<sup>2</sup>

*Gesamtaufbau 50 cm*

---

# BkZ G1

## **Geh- und Radwege**

RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45 \text{ MN/m}^2$

3 cm

Asphaltdeckschicht

AC 8 D L

8 cm

Asphalttragschicht

AC 22 T N

29 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100 \text{ MN/m}^2$

*Gesamtaufbau 40 cm*

---

# **BkZ G2**

**entfällt**

# BkZ G3

---

## **Geh- und Radwege**

RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45 \text{ MN/m}^2$

10 cm

Pflasterdecke

4 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

0/5

26 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100 \text{ MN/m}^2$

*Gesamtaufbau 40 cm*

## **Gehwege**

RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45 \text{ MN/m}^2$

## **Variante A**

4 cm

Gehwegplatten

4 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

0/5

32 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100 \text{ MN/m}^2$

*Gesamtaufbau 40 cm*

## **Variante B**

4 cm

Gehwegplatten

5 cm

Bettungsmörtel drainfähig

20 cm

Drainbeton C 20/25

11 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100 \text{ MN/m}^2$

*Gesamtaufbau 40 cm*

# BkZ G5

---

## **Gehwege**

RStO 12

Boden F3

Frost Zone III

ohne Klimaeinflüsse

ohne Grund-/Schichtenwasser

ohne Einschnitt

$E_{v2}$  Erdplanum  $\geq 45 \text{ MN/m}^2$

## **Variante A**

12 cm

Granitplatten Unterseite eben

4 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

0/5

24 cm

Frostschuttschicht

korngestuftes Mineralstoffgemisch

0/45-0/56

$E_{v2}$  Oberkante Schicht  $\geq 100 \text{ MN/m}^2$

*Gesamtaufbau 40 cm*

## **Variante B**

12 cm

Granitplatten Unterseite uneben

5 cm

Bettungsmörtel drainfähig

23 cm

Drainbeton C 20/25

*Gesamtaufbau 40 cm*

## **10. Formulare**

Antrag auf Aufgrabungszustimmung

Antrag auf Grundstückszufahrt

Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen

Rückmeldung einer Baumaßnahme



|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Stadtverwaltung Zwickau<br>Tiefbauamt / Straßenverwaltung<br>Postfach 20 09 33<br>08009 Zwickau<br>Fax: 0375 / 83 66 77<br>Mail: tiefbauamt@zwickau.de | Reg.-Nr.:   |                  |
|  | Bearbeiter: | Herr Schmidtchen |
|  | Telefon:    | 0375 / 83 66 15  |

## ANTRAG AUF AUFGRABUNGSZUSTIMMUNG

# A

|   |                       |               |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|
| Bauherr<br>(Anschrift / Telefon / Mail)           |                       |               |                |
| Bezeichnung des Vorhabens                         |                       |               |                |
| Ort der Aufgrabung                                |                       |               |                |
| Bauzeitraum (Monat)                               |                       |               |                |
| Beauftragte Firma<br>(Anschrift / Telefon / Mail) |                       |               |                |
| Aufgrabung  | Fahrbahn              | Geh- / Radweg | sonst. Flächen |
| Länge (m)   |                       |               |                |
| Breite (m)  |                       |               |                |
| Datum: _____                                      |                       |               |                |
| Stempel   | _____<br>Unterschrift |               |                |
| Anlage: Lageplan mit Leitungsdarstellung          |                       |               |                |

## AUFGRABUNGSZUSTIMMUNG

Auf der Grundlage des § 23 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) wird dem o.g. Bauvorhaben die Zustimmung erteilt. Die **Richtlinie für Aufgrabungen in der Stadt Zwickau (RAZ 18)** ist verbindlich anzuwenden, die anliegenden speziellen Forderungen sind zu berücksichtigen.

Die erteilte Zustimmung berechtigt nach § 23 (1) SächsStrG lediglich zum Aufgraben des öffentlichen Verkehrsraumes und **ist keine Genehmigung zum sofortigen Baubeginn**. Vor dem geplanten Baubeginn ist bei der Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsamt) fristgemäß ein Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 (6) StVO zu stellen.

Die Zustimmung verliert ihre Gültigkeit nach **3 Monaten** ab dem Tag ihrer Ausstellung, bei Änderung der beantragten Trassenführung, der Bauzeit oder Bauweise und bei Beendigung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung kann im Tiefbauamt formlos beantragt werden.

Zwickau, am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter/in

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Stadtverwaltung Zwickau<br>Tiefbauamt / Straßenverwaltung<br>Postfach 20 09 33<br>08009 Zwickau<br>Fax: 0375 / 83 66 77<br>Mail: tiefbauamt@zwickau.de | Reg.-Nr.:   |                  |
|  | Bearbeiter: | Herr Schmidtchen |
|  | Telefon:    | 0375 / 83 66 15  |

## ANTRAG AUF GRUNDSTÜCKSZUFAHRT

Z

|  |   |            |  |
|--|---|------------|--|
| Grundstückseigentümer/in<br>(Anschrift / Telefon / Mail)   |   |            |  |
| Bezeichnung des Vorhabens  | <input type="checkbox"/> Erstzufahrt <input type="checkbox"/> Sanierung Zufahrt<br><input type="checkbox"/> Zweitzufahrt <input type="checkbox"/> Baustellenzufahrt | Breite (m) |  |
| Ort der Zufahrt  |   |            |  |
| Bauzeitraum (Monat)  |   |            |  |
| Beauftragte Firma<br>(Anschrift / Telefon / Mail)  |   |            |  |
| <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">Datum: _____</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Stempel</span> <span>Unterschrift</span> </div> |   |            |  |
| Anlage: Lageplan mit Zufahrtsdarstellung   |   |            |  |

### ZUSTIMMUNG

Auf der Grundlage des § 23 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) wird dem o.g. Bauvorhaben die Zustimmung erteilt. Die **Richtlinie für Aufgrabungen in der Stadt Zwickau (RAZ 18)** ist verbindlich anzuwenden, die anliegenden speziellen Forderungen sind zu berücksichtigen.

Die erteilte Zustimmung berechtigt nach § 23 (1) SächsStrG lediglich zum Aufgraben des öffentlichen Verkehrsraumes und **ist keine Genehmigung zum sofortigen Baubeginn**. Vor dem geplanten Baubeginn ist bei der Straßenverkehrsbehörde (Ordnungsamt) fristgemäß ein Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 (6) StVO zu stellen.

Die Zustimmung verliert ihre Gültigkeit nach **3 Monaten** ab dem Tag ihrer Ausstellung, bei Änderung der beantragten Baumaßnahme, der Bauzeit oder Bauweise und bei Beendigung der Baumaßnahme. Eine Verlängerung kann im Tiefbauamt formlos beantragt werden.

Zwickau, am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Sachbearbeiter/in

# Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45 StVO

**Stadtverwaltung Zwickau  
Ordnungsamt  
Straßenverkehrsbehörde  
Werdauer Straße 62  
08056 Zwickau**

Auskünfte Tel.: 0375 / 83 3105 u. 83 3106  
Fax: 0375 / 83 3131, e-mail: ordnungsamt@zwickau.de

Ort, Datum

Tel.-Nr. Antragsteller

Bitte nennen Sie hier den für die unten beantragte  
Maßnahme verantwortlichen Bauleiter:

Name

Tel.-Nr.

Zertifikat-Inhaber: Ja/Nein

Ich/Wir beantragen:

- gemäß dem auf der Rückseite abgebildeten Lage- und Verkehrszeichenplan  
Der Plan soll enthalten  
a) den Straßenabschnitt  
b) die im Zuge des Abschnittes bereits stehenden Verkehrsschilder, Verkehrseinrichtungen und Anlagen  
c) die Art und das Ausmaß der Arbeitsstelle  
d) die für die Kennzeichnung der Arbeitsstelle und für die Verkehrsführung notwendigen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen  
e) Angaben darüber, welche Beschilderung nach Arbeitsschluss, an Sonn- und Feiertagen und bei Nacht vorgesehen ist  
(bei automatisch arbeitenden Lichtzeichenanlagen auch den Phasenablauf)

gemäß beigefügtem Regelplan  innerorts  außerorts

gemäß Regelplan Nr.

- ohne Vorlage eines Verkehrszeichenplanes  
Der Vorlage eines Verkehrszeichenplanes bedarf es nicht  
a) bei Arbeiten von kurzer Dauer und geringem Umfang der Arbeitsstelle; wenn die Arbeiten sich nur unwesentlich auf den Straßenverkehr auswirken  
b) wenn ein geeigneter Regelplan besteht  
c) wenn die zuständige Behörde nach Abstimmung selbst einen Plan aufstellt

den Erlass einer Verkehrsrechtlichen Anordnung zur Durchführung nachstehender näher bezeichneten  
Maßnahmen mit:

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Teilweise Sperrung des Verkehrs   | <input type="checkbox"/> Teilweise Sperrung des Gehweges   | <input type="checkbox"/> Verkehrsbeschränkung            | <input type="checkbox"/> Verkehrssicherung für<br>Sicherungsmaßnahmen<br>entlang der Straße |
| <input type="checkbox"/> Halbseitige Sperrung des Verkehrs | <input type="checkbox"/> Sperrung des Fußgängerverkehrs<br>im Gehwegbereich  | <input type="checkbox"/> Sperrung für den Fahrradverkehr | <input type="checkbox"/> Sicherungsmaßnahmen<br>entlang des Gehweges                        |
| <input type="checkbox"/> Gesamtspernung des Verkehrs       | Sperrung für Fahrzeuge über <input type="text"/> t Gesamtgewicht <input type="text"/> m Breite <input type="text"/> m Höhe |  |   |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Bezeichnung der Straße  | Auf der/entlang der (Bundes-/Staats-/Kreis-/Gemeindestraße)   |   |  |
| Ort der Sperrung  | von km - bis km   | in/bei  | von Haus-Nr. - bis Haus-Nr.                |
| Dauer der Sperrung  | vom   |   | längstens bis                              |
| Grund der Sperrung  | Art der Baumaßnahme   |   |  |
| Der Verkehr wird umgeleitet   | über  |   |  |
|   | frei bis (Ortslage)   |   |  |
| Sondernutzung:<br>Gestattungsvertrag/<br>Nutzungsvertrag/<br>Sondernutzungserlaubnis<br>des Trägers der Straßen-<br>baulast | Zu diesem Vorhaben ist beim zuständigen Träger der Straßenbaulast (Tiefbaumt) eine Erlaubnis zur Sondernutzung (Grabezustimmung) zu beantragen. |   |  |
|   | vom   | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><input type="checkbox"/> nicht erforderlich | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| <input type="checkbox"/> Eine Sondernutzungserlaubnis wurde beim zuständigen Träger der Straßenbaulast beantragt            |   |   |  |

Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich Verkehrsunfälle, die durch diese Maßnahmen bedingt sind und mit ihnen in ursächlichem Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen.

Bestätigung der Sperrkommission am: \_\_\_\_\_  
Straßenverkehrsamt \_\_\_\_\_ Kreisstraßenmeisterei \_\_\_\_\_  
Polizei \_\_\_\_\_ Regionalverkehr \_\_\_\_\_  
Straßenmeisterei \_\_\_\_\_ Baulastträger \_\_\_\_\_  
Sonstige \_\_\_\_\_

Unterschrift des Antragstellers

Anlagen:  Verkehrszeichenplan  Regelplan  Planskizze für Umleitung

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| Stadtverwaltung Zwickau<br>Tiefbauamt / Straßenverwaltung<br>Postfach 200933<br>08009 Zwickau<br>Fax: 0375 / 83 66 77<br>Mail: tiefbauamt@zwickau.de | Reg.-Nr.:   |                 |
|  | Bearbeiter: | Herr Herholz    |
|  | Telefon:    | 0375 / 83 66 13 |

**RÜCKMELDUNG EINER BAUMAßNAHME R**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Straße / HG-Nr.:          |                    |
| Baumaßnahme:              |                    |
| Baufirma / Antragsteller: |                    |
| Baumaßnahme beendet am:   |                    |
| Datum: _____              |                    |
| Stempel                   | Unterschrift _____ |

**ABNAHME DURCH DAS TIEFBAUAMT**

Es wurden keine sichtbaren Mängel festgestellt.

Mängel / Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Termin zur Mängelbeseitigung: \_\_\_\_\_

Die Gewährleistungszeit beträgt für den Auftraggeber 5 Jahre ab dem Eingang der Rückmeldung im Tiefbauamt.

Zwickau, am \_\_\_\_\_

SB Straßenverwaltung